

| Adhésifs | | Pour coller le bois à la membrane ou au substrat | | | | | | Revêtement de sol | Pour coller les membranes AcoustiTECH ^{MC} | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|-------|------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|---|-------|--|------------------------|--------------------------------|--|-------|---------|
| Type | Format du contenant | Truelle | Forme | Couverture min. sur membrane | | Couverture min. sur contreplaqué/béton | | Type de plancher de bois Largeur et longueur | Truelle | Forme | Couverture min. sur contreplaqué/béton | | | | | |
| | | | | pi ² /gal | pi ² /cont. | pi ² /gal | pi ² /cont. | | | | pi ² /gal | pi ² /cont. | | | | |
| Adhesive-Adhésif AD-316 | 15 L / 3,96 gal | 3/16" x 1/8" x 1/8" | | 45-55 | 180-220 | 50-60 | 200-240 | ≤ 1/2" Ingénierie, toutes largeurs | 1/8" x 1/8" x 1/8" | | 75-85 | 300-340 | | | | |
| Adhesive-Adhésif AD-532+ | 15,1 L / 4 gal | 1/8" x 1/8" x 1/8" | | 45-55 | 180-220 | 55-70 | 220-280 | jusqu'à 4" de large et 4' de long | 1/8" x 1/8" x 1/8" | | 55-70 | 220-280 | | | | |
| | | 5/32" x 3/16" | | 40-50 | 160-200 | 45-55 | 180-220 | jusqu'à 6" de large et 7' de long | | | | | | | | |
| | | 1/8" x 1/4" x 1/4" | | 35-45 | 140-180 | 40-50 | 160-200 | toutes largeurs et jusqu'à 9' de long | | | | | | | | |
| Adhesive-Adhésif AD-844 MS | 15 L / 3,96 gal | 1/8" x 1/8" x 1/8" | | 65-75 | 260-300 | 85-100 | 340-400 | jusqu'à 4" de large et 4' de long | 1/8" x 1/8" x 1/8" | | 85-100 | 340-400 | | | | |
| | | 5/32" x 3/16" | | 40-50 | 160-200 | 45-55 | 175-220 | jusqu'à 6" de large et 7' de long | | | | | | | | |
| | | 1/8" x 1/4" x 1/4" | | 35-45 | 135-175 | 40-50 | 160-200 | toutes largeurs et jusqu'à 9' de long | | | | | | | | |
| | | ** 1/8" x 1/8" x 1/8" x 1/16" | | NR | NR | 30-40 | 120-160 | Bois d'ingénierie, toutes largeurs | | | | | ** 1/8" x 1/8" x 1/8" x 1/16" | | 30-40 | 120-160 |
| | | ** 3/8" x 3/16" x 3/8" x 1/16" | | NR | NR | 30-40 | 120-160 | Bois franc solide, toutes largeurs | | | | | ** 3/8" x 3/16" x 3/8" x 1/16" | | 30-40 | 120-160 |

| Adhésif | | Pour coller le revêtement de sol à la membrane | | | | | | Revêtement de sol | Coller la membrane AcoustiTECH ^{MC} Ceramic | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|-------|------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--|-------|--|------------------------|
| Type | Format du contenant | Truelle | Forme | Couverture min. sur membrane | | Couverture min. sur contreplaqué/béton | | Céramique (épaisseur et largeur minimum) | Truelle | Forme | Couverture min. sur contreplaqué/béton | |
| | | | | pi ² /gal | pi ² /cont. | pi ² /gal | pi ² /cont. | | | | pi ² /gal | pi ² /cont. |
| Adhesive-Adhésif AD-280 | 4,54 L / 1,2 gal | Mortier LFT + Coulis Keracolor de Mapei (ou équivalent) | | | | | | Céramique ≥ 12" x 12", ≥ 1/4" épais | 1/8" x 1/8" x 1/8" | | 95-105 | 115-125 |
| | 15 L / 3,96 gal | Mortier LFT + Coulis Keracolor de Mapei (ou équivalent) | | | | | | Céramique ≥ 12" x 12", ≥ 1/4" épais | 1/8" x 1/8" x 1/8" | | 95-105 | 380-420 |

| Adhésif | | Pour coller le vinyle à la membrane ou au substrat | | | | | | Revêtement de sol | Coller la membrane AcoustiTECH ^{MC} LV | | | |
|--------------------------------|---------------------|--|-------|------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|---|-------|--|------------------------|
| Type | Format du contenant | Truelle | Forme | Couverture min. sur membrane | | Couverture min. sur contreplaqué/béton | | Vinyle - planches et tuiles (épaisseur et type) | Truelle | Forme | Couverture min. sur contreplaqué/béton | |
| | | | | pi ² /gal | pi ² /cont. | pi ² /gal | pi ² /cont. | | | | pi ² /gal | pi ² /cont. |
| Adhesive-Adhésif AD-164 | 15,1 L / 4 gal | ** 1/32" x 1/16" x 1/32" | | — | — | 175-225 | 700-900 | Simple encollage: Haut de gamme; tout type | — | — | — | — |
| | | 1/16" x 1/16" x 1/16" | | 100-120 | 400-480 | — | — | Double encollage: ≥ 3,2 mm; joints biseautés | ** 1/32" x 1/16" x 1/32" | | 175-225 | 700-900 |

Dans le cas d'un doute quant au choix de l'adhésif ou de la truelle, n'hésitez pas à contacter notre Service à la clientèle sans frais au 1 888 838-4449 ou par courriel au service@acousti-tech.com. Il est possible qu'une mise à jour de ce document soit disponible au acousti-tech.com. En cas de disparité, ce dernier a toujours priorité.

Notes :

- * Adaptateur pour truelle lors de l'utilisation de l'adhésif comme membrane pare-vapeur et acoustique.
- ** Si le substrat est poreux, utiliser une truelle 1/16" x 1/16" x 1/16" à encoches carrées.
- Le débit en pi²/gal est le débit minimum requis pour obtenir la capacité de retenue recommandé de l'assemblage. Lors de l'utilisation d'un débit plus grand, assurez-vous de ne pas souiller les plancher avec de l'adhésif qui aurait fuit.
- Ne pas utiliser le rouleau à tapis pour rouler la membrane lors de l'utilisation des adaptateurs sous celle-ci (en situation Hydrofuge).
- NR: Non-recommandé.
- Truelle: Profondeur de l'encoche x Largeur de l'encoche à la base x Fréquence (distance entre les encoches).