BOIS LÉGER | BOIS | CHAPE DE BÉTON 1-1/2'', CONTREPLAQUÉ 5/8'' T&G, INSONOBOIS (SOPREMA), SYSTÈME ACOUSTIVIBE (SOPREMA), INSONOMAT (SOPREMA), RSIC-1 (PAC INTERNATIONAL) | FLOTTANT

Performance acoustique
AIIC: 58 à 62
ASTC: 58 à 62



DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Chape de béton 1-1/2'', Contreplaqué 5/8'' T&G, Insonobois (Soprema), Système Acoustivibe (Soprema), Insonomat (Soprema), RSIC-1 (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

TYPE DE PLAFOND

Isolateur acoustique

NOMBRE DE GYPSE

2

*AUTRES MEMBRANES DISPONIBLES :

La membrane Insonomat (Soprema) peut être remplacée par la membrane Silentcrete (Soprema) et la membrane Silent Floor Pur (Rothoblaas) *(Voir l'image de l'assemblage ci-dessus).*

**Désolidarisation Périphérique : L'utilisation du Silent Edge (Rothoblaas) est fortement recommandé pour éviter le transfert de vibration latérale.*

*AUTRES ISOLATEURS DE PLAFOND DISPONIBLES :

- RSIC-1
- RC-1 BOOST
- TECSOUND CLG 3900

INSONOBOIS (SOPREMA)



Plus de

SYSTÈME ACOUSTIVIBE (SOPREMA)



INSONOMAT (SOPREMA)



Plus de

RSIC-1 (PAC INTERNATIONAL)



détails

Plus de détails

détails

Plus de détails