BOIS LÉGER | BOIS | CHAPE DE BÉTON 1-1/2'', CONTREPLAQUÉ 5/8'' T&G, ACOUSTITECH LEAD 3.3, INSONOMAT (SOPREMA), RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL) | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique
AIIC: 54 à 58
ASTC: 58 à 62



DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Chape de béton 1-1/2'', Contreplaqué 5/8'' T&G, AcoustiTECH Lead 3.3, Insonomat (Soprema), RC-1 Boost (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

COLLE

Adhésif AD-532+, Adhésif AD-316, Adhésif AD-844 MS

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

*AUTRES MEMBRANES DISPONIBLES :

La membrane Insonomat (Soprema) peut être remplacée par la membrane Silentcrete (Soprema) et la membrane Silent Floor Pur (Rothoblaas) *(Voir l'image de l'assemblage ci-dessus).*

**Désolidarisation Périphérique : L'utilisation du Silent Edge (Rothoblaas) est fortement recommandé pour éviter le transfert de vibration latérale.*

ACOUSTITECH LEAD 3.3	ADHÉSIF AD-532+	ADHÉSIF AD-316	ADHÉSIF AD-844 MS	INSONOMAT (SOPREMA)	RC-1 BOOST (PAC INTERNATIONAL)
					
Plus de détails	Plus de détails	Plus de détails	Plus de détails	Plus de détails	Plus de détails