BOIS LÉGER | BOIS | CHAPE DE BÉTON 1-1/2'', CONTREPLAQUÉ 5/8'' T&G, ACOUSTITECH LEAD 3.3, SYSTÈME ACOUSTIVIBE (SOPREMA), INSONOMAT (SOPREMA), RSIC-1 (PAC INTERNATIONAL) | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique
AIIC: 57 à 61
ASTC: 58 à 62



DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Chape de béton 1-1/2'', Contreplaqué 5/8'' T&G, AcoustiTECH Lead 3.3, Système Acoustivibe (Soprema), Insonomat (Soprema), RSIC-1 (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

COLLE

Adhésif AD-532+, Adhésif AD-844 MS, Adhésif AD-316

TYPE DE PLAFOND

Isolateur acoustique

NOMBRE DE GYPSE

2

*AUTRES MEMBRANES DISPONIBLES :

La membrane Insonomat (Soprema) peut être remplacée par la membrane Silentcrete (Soprema) et la membrane Silent Floor Pur (Rothoblaas) *(Voir l'image de l'assemblage ci-dessus).*

**Désolidarisation Périphérique : L'utilisation du Silent Edge (Rothoblaas) est fortement recommandé pour éviter le transfert de vibration latérale.*

*AUTRES ISOLATEURS DE PLAFOND DISPONIBLES :

- RSIC-1
- RC-1 BOOST
- TECSOUND CLG 3900

ACOUSTITECH LEAD 3.3	ADHÉSIF AD-532+	ADHÉSIF AD-844 MS	SYSTÈME ACOUSTIVIBE (SOPREMA)	ADHÉSIF AD-316	INSONOMAT (SOPREMA)	RSIC-1 (PAC INTERNATIONAL)
						
Plus de	Plus de	Plus de	Plus de			

Plus de détails | détails | détails | Plus de détails | détails | détails | Plus de détails

www.acousti-tech.com