

BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | ACOUSTITECH CERAMIC, SYSTÈME ACOUSTIVIBE (SOPREMA), INSONOMAT (SOPREMA), MORTIER FLEXIBLE, CHAPE DE BÉTON 1-1/2", CONTREPLAQUÉ 5/8" T&G, MORTIER, RSIC-1 (PAC INTERNATIONAL) | MORTIER

Performance acoustique

AIIC: 51 à 56

ASTC: 58 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH Ceramic, Système Acoustivibe (Soprema), Insonomat (Soprema), Mortier flexible, Chape de béton 1-1/2", Contreplaqué 5/8" T&G, Mortier, RSIC-1 (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Mortier

COLLE

Adhésif AD-280

TYPE DE PLAFOND

Isolateur acoustique

NOMBRE DE GYPSE

2



AUSSI DISPONIBLE
ALSO AVAILABLE

***AUTRES MEMBRANES DISPONIBLES :**

La membrane Insonomat (Soprema) peut être remplacée par la membrane Silentcrete (Soprema) et la membrane Silent Floor Pur (Rothoblaas) (Voir l'image de l'assemblage ci-dessus).

**Désolidarisation Périphérique : L'utilisation du Silent Edge (Rothoblaas) est fortement recommandé pour éviter le transfert de vibration latérale.*

***AUTRES ISOLATEURS DE PLAFOND DISPONIBLES :**

- RSIC-1
- RC-1 BOOST
- TECSOUND CLG 3900

ACOUSTITECH CERAMIC



ADHÉSIF AD-280



Plus de

SYSTÈME ACOUSTIVIBE (SOPREMA)



INSONOMAT (SOPREMA)



Plus de

RSIC-1 (PAC INTERNATIONAL)



Plus de
détails

détails

Plus de
détails

détails

Plus de
détails

www.acousti-tech.com