BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | CHAPE DE BÉTON 1-1/2'', CONTREPLAQUÉ 5/8'' T&G, ACOUSTITECH CERAMIC, MORTIER FLEXIBLE, MORTIER, SYSTÈME ACOUSTIVIBE (SOPREMA), INSONOMAT (SOPREMA), RSIC-1 (PAC INTERNATIONAL) | MORTIER

Performance acoustique
AIIC: 51 à 56
ASTC: 58 à 62



DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Chape de béton 1-1/2'', Contreplaqué 5/8'' T&G, AcoustiTECH Ceramic, Mortier flexible, Mortier, Système Acoustivibe (Soprema), Insonomat (Soprema), RSIC-1 (PAC International)

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Mortier

COLLE

Adhésif AD-280

TYPE DE PLAFOND

Isolateur acoustique

NOMBRE DE GYPSE

2

*AUTRES MEMBRANES DISPONIBLES :

La membrane Insonomat (Soprema) peut être remplacée par la membrane Silentcrete (Soprema) et la membrane Silent Floor Pur (Rothoblaas) *(Voir l'image de l'assemblage ci-dessus).*

**Désolidarisation Périphérique : L'utilisation du Silent Edge (Rothoblaas) est fortement recommandé pour éviter le transfert de vibration latérale.*

*AUTRES ISOLATEURS DE PLAFOND DISPONIBLES :

- RSIC-1
- RC-1 BOOST
- TECSOUND CLG 3900

ACOUSTITECH CERAMIC	ADHÉSIF AD-280	SYSTÈME ACOUSTIVIBE (SOPREMA)	INSONOMAT (SOPREMA)	RSIC-1 (PAC INTERNATIONAL)
				
	Plus de		Plus de	

Plus de détails

détails

Plus de détails

détails

Plus de détails

www.acousti-tech.com